

BLUE FORCE

TDS-01/25.03.2020/Rev01

Scheda tecnica di AdBlue

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

AdBlue è una soluzione di alta qualità di %32,5 in peso di urea. Viene utilizzato in un processo chiamato riduzione catalitica selettiva (SCR) per ridurre le emissioni di ossidi di azoto dallo scarico dei veicoli a motore diesel.

SPECIFICAZIONI

Aspetto: limpido e incolore
Odore: Non esiste o è leggermente simile all'ammoniaca
Punto di cristallizzazione: -11,5° C
ph (20 ° C): 8,5-10,5
Densità (g/cm³,20°C): 1.087-1.093
Indice di rifrazione (20°C): 1,3814-1,3843
Urea, %: 31,8-33,2
Alcanità, %: max 0,2
Biureto, %: max 0,3
Insolubili (mg/kg): max 20
Aldeide (mg/kg): max 5
Fosfati (mg/kg): max 0,5
Alluminio (mg/kg): max 0,5
Calcio (mg/kg): max 0,5
Ferro (mg/kg): max 0,5
Rame (mg/kg): max 0,2
Zinco (mg/kg): max 0,2
Cromo (mg/kg): max 0,2
Nichel (mg/kg): max 0,2
Magnesio (mg/kg): max 0,5
Sodio (mg/kg): max 0,5
Potassio (mg/kg): max 0,5

APPLICAZIONE: La soluzione di urea è contenuta in un serbatoio di bordo separato e viene spruzzata nei gas di scarico tra il collettore del motore e il convertitore catalitico.



AMC Mühendislik ve Otomotiv San. ve Tic. Ltd. Şti.
Karadenizliler Mah. Fakülte Cad. Kahraman Sok.No:13 Basiskele/ KOCAELİ
+90 (262) 349 20 24
info@blueforce.com.tr
blueforce.com.tr



AdBlue

Cam Suyu
Windshield Washer

Antifriz
Antifreeze

CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE:

Conservare in luogo asciutto al riparo dalla luce solare diretta.

Conservare a temperature comprese tra -5°C e 30°C

La durata di conservazione in funzione della temperatura media del prodotto è riportata nella tabella seguente:

Temperatura di conservazione °C	Periodo di validità minimo Mesi
≤10	36
≤25	18
≤30	12
≤35	6
>35	Perdita significativa della durata di conservazione: controllare ogni lotto prima dell'uso

PACCHETTO STANDARD:

Fusti (10 lt, 18 lt, 30 lt), botte (220 lt) o IBC

OSSERVAZIONI:

AdBlue è molto suscettibile alla contaminazione. Conservarlo in un contenitore chiuso, IBC o serbatoio di acciaio inossidabile.

AMC Mühendislik ve Otomotiv San. Tic. Ltd. Şti.

Karadenizliler Mah. Fakülte Cad.

~~Kahraman Sok. No:10 Basiskele / KOCAELİ~~

Tel: 0 262 349 20 24 Fax: 0 262 349 20 24

Tic. Sic. No: 20398 Tepecik V.D. 068 079 9617



AMC Mühendislik ve Otomotiv San. ve Tic. Ltd. Şti.

© Karadenizliler Mah. Fakülte Cad. Kahraman Sok.No:13 Basiskele/ KOCAELİ

☎ +90 (262) 349 20 24

✉ info@blueforce.com.tr

🌐 blueforce.com.tr



AdBlue

Cam Suyu
Windshield Washer

Antifriz
Antifreeze